NVR a 9/16/32 canali, 2 HDD con intelligenza a bordo

KPNVE2xxENIA



ENHANCED

DATASHEET

2HDD

9/16/32 Ch

DESCRIZIONE

L'NVR della serie KPNVE209ENIA/KPNVE216ENIA/KPNVE232ENIA è un dispositivo di sorveglianza e archiviazione FHD che integra la tecnologia di decodifica video 4K FHD, la tecnologia di rete, la tecnologia di analisi video e la tecnologia di archiviazione, dispone di ingressi 9/16/32 canali, 2 slot HDD, supporta il formato video Ultra H.265, H.265, H.264. Dispone di due uscite video, una HDMI e una VGA, dove HDMI supporta il formato 4K (3840*2160). Ha una larghezza di banda in entrata di 320 Mbps e una larghezza di banda in uscita di 160 Mbps, supportando la registrazione a 16 Megapixel. I dispositivi supportano le funzioni di analisi video, tra cui: Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Ingresso area, Uscita area, Rilevamento sfocatura, Rilevamento cambio scena, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Tracciamento automatico, Rilevamento ultra movimento, Conteggio flusso di persone, Monitoraggio densità folla. Dispone di 8 ingressi di allarme e 2 uscite di allarme. È conforme ai certificati CE, FCC. Il prodotto può essere ampiamente utilizzato nelle aree di sicurezza e sorveglianza professionale di città sicure, banche, negozi, trasporti intelligenti, edifici intelligenti, ospedali, scuole, comunità, fabbriche ecc.

CARATTERISTICHE



INTELLIGENZA A BORDO

ENHANCED IA

Ricerca volti - Confronto volti - Ricerca comportamernto - Ricerca veicolo - Rapporto conteggio persone (flusso e densità folla) - Dewarping fisheye - Invio e ricezione stringhe HTTP dedicate nelle funzioni di protezione perimetrale
Funzioni VCA fino a 4 canali - Funzioni UMD fino a 8 canali - Cattura e comparazione volti fino a 2 canali

NVR a 9/16/32 canali, 2 HDD con intelligenza a bordo KPNVE2xxENIA

SPECIFICHE

	KPNVE209ENIA	KPNVE216ENIA	KPNVE232ENIA
Formato di decodifica	Ultra 265, H.265, H.264		
Capacità di decodifica	Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 3MP@30, 9 x 1080P@30Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 9 x 1080P@30	Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30Smart On: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 12 x 1080P@30, 16 x 720P@30	Smart Off: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 720P@30Smart Acceso: 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 12 x 1080P@30, 24 x 720P@30, 32 x D1
Compressione audio	G.711A, G.711U		
Rete			
Larghezza di banda in entrata	Intelligenza spenta: 320 Mbps Intelligenza accesa: 160 Mbps		
Larghezza di banda in uscita	160 Mbps		
Utenti remoti	128		
Protocolli	TCP/IP; P2P; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; NFS; RTSP; IPV4,IPV6		
Browser (Plugin)	Windows: IE (IE10/11), Firefox (versione 52.0 e successive), Chrome (versione 45 e successive), Edge (versione 79 e successive)		
Ingresso video/audio			
Ingresso video IP	9 canali	16 canali	32 ch
Ingresso audio RCA	1 canale		
Uscita video/audio			
Uscita HDMI	HDMI: 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
Uscita VGA	VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
Uscita audio RCA	1 canale		
Visualizzazione in tempo reale	1/4/6/8/9	1/4/6/8/9/16	1/4/6/8/9/16/25/32
Schermata della modalità corridoio	3/4/5/7/9	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Audio			
Audio bidirezionale	1 canale, RCA (utilizzando l'ingresso e l'uscita audio)		
Istantanea			
FTP/Pianificazione/Istantanea evento	Istantanea a 4 canali, risoluzione fino a 4K		
Registrazione			
Risoluzione di registrazione	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF		
Riproduzione sincrona in locale	9 canali	16 canali	16 canali
Intelligenza			
Rilevamento VCA da parte di IPC	Rilevamento del volto; rilevamento veicoli; SIP (Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area); Rilevamento Ultra Movimento (UMD); rilevamento della temperatura (rilevamento incendi, rilevamento fumo, misurazione della temperatura, rilevamento fumo e incendio); conteggio delle persone (conteggio dei flussi di persone, monitoraggio della densità della folla); Metadati video; Monitoraggio del traffico		
Smart di NVR	Rilevamento del volto; Prevenzione intelligente delle intrusioni (SIP); Ultra rilevamento del movimento (UMD)		
Ricerca VCA	Ricerca di veicoli a motore; Ricerca di veicoli non a motore; Ricerca del corpo umano; Ricerca generale; Rapporto sul conteggio delle persone; Mappa di calore		
Smart di IPC	Tutti i canali (fino a 8 immagini/sec. in totale) Face Detection, Vehicle Detection, Temperature Detection, SIP, UMD, Video Metadata, Monitoraggio del traffico		
Ricerca per immagine	Supportata		
Libreria di immagini del veicolo	Fino a 5 librerie di immagini del veicolo, per un totale di 25.000 immagini del veicolo		

NVR a 9/16/32 canali, 2 HDD con intelligenza a bordo
KPNVE2xxENIA

SPECIFICHE

SIP tramite NVR	4 canali
UMD tramite NVR	8 canali
Capacità dei record snapshot	2 milioni di record per l'istantanea del viso; 2 milioni di record per l'istantanea del veicolo; 3 milioni di record per SIP; 2 milioni di record per i metadati video
Allarme	
Allarme	conflitto IP; Rete disconnessa; Disco offline; anomalia disco; accesso illegale; spazio su disco rigido insufficiente; Disco rigido pieno; Registrazione/Istantanea anomala; array danneggiato
Lingua	
Lingua GUI	38 lingue: cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, vietnamita, tailandese, turco, spagnolo (America Latina), portoghese (Brasile), spagnolo, portoghese, francese, tedesco, italiano, olandese, polacco, ceco, ungherese, slovacco, russo, ebraico, arabo, ucraino, estone, bulgaro, greco, rumeno, danese, svedese, norvegese, finlandese, croato, Slovenia, Serbia, coreano, giapponese, lettone, lituano, persiano
Disco rigido	
SATA	2 Interfacce SATA
Capacità	Fino a 16 TB per ogni HDD (la capacità massima dell'HDD varia in base alla temperatura ambiente)
Gruppo dischi	Supportato
Archiviazione ridondante	Supportata
Tipo di array di dischi	RAID 1
Interfaccia esterna	
Interfaccia di rete	2 x Interfaccia Ethernet autoadattante RJ45 10M/100M/1000M
USB	Pannello frontale: 1 x USB 2.0; Pannello posteriore: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
RS485	1
RS232	N/A
Allarme in ingresso	8 canali
Uscita allarme	2 canali
Alimentatore	CC 12V/3A
Interruttore di alimentazione	Supportata
Ambiente di lavoro	
Temperatura di lavoro	10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Umidità di lavoro	≤ 90% di umidità relativa (senza condensa)
Consumo energetico (senza HDD)	≤ 12W
Dimensioni	
Peso (senza HDD)	≤ 2 kg (4,4 libbre)
Altezza	1U
Dimensioni	380 mm × 315 mm × 53 mm (15,0"×12,4"×2,1")
Certificazione	
Certificazione	CE, FCC, UL, RoHS, RAEE
CE	EN 55032, EN 61000 3 3, EN IEC 61000 3 2, EN 55035
FCC	Parte 15 Sottoparte B

NVR a 9/16/32 canali, 2 HDD con intelligenza a bordo
KPNVE2xxENIA

DISEGNI TECNICI

Soluzioni tecnologiche per la sicurezza.

Revisione 1b-09/2025

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36