CAMERA

TD7554AS2

Telecamera analogica Turret a doppia illuminazione 5MP

- Immagine in tempo reale ad alta risoluzione 5MP 20fps/4MP, true color
- Uscita video standard e lossless AHD / TVI / CVI
- Risoluzione fino a 1500 TVL
- Scansione CMOS progressiva, cattura oggetti in movimento
- DWDR
- Menu OSD supportato
- Trasmissione in tempo reale ad alta velocità e lungo raggio
- Portata IR 20~30m; fino a 20m di visibilità luce bianca
- Grado di protezione IP67
- COC supportato
- Trasmissione audio su cavo coassiale (Momentaneamente solo in modalità TVI)

en.tvt.net.cn

Per maggiori informazioni visita il sito

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Indirizzo: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Sito: http://en.tvt.net.cn

Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn

TD7554AS2

Telecamera analogica Bullet a doppia illuminazione 5MP

SPECIFICHE

	TD7554AS2
Telecamera	
Sensore	1 / 2.5" CMOS
Risoluzione	5MP
Dimensioni immagine	2944 x 1656
Uscite video	AHD / TVI / CVI / CVBS
Audio	1 canale per microfono
Codifica immagini	PAL / NTSC
Shutter Elettronico	Automatico
Portata visiva	Portata IR: 20~30m; Portata luce bianca: fino a 20m
Frame Rate	TVI: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps AHD: 2944×1656@20fps, 2560×1440@25/30fps CVI: 2560×1440@25/30fps CVBS: PAL/NSTC
Illuminazione Min.	0.005lux @F1.2, AGC ON; 0 lux (LED ON)
Obiettivo	2.8 mm
Supporto obiettivo	M12
Rapporto S / N	≥52dB (AGC OFF)
Grado di protezione	IP67
Funzionalità	
Funzioni di controllo	OSD (controllo COC)
WDR Digitale	Disponibile
DNR	Disponibile, DNR 2D (3D, solo con DVR di TVT)
AGC	Disponibile
Bilanciamento bianchi automatico	Disponibile
BLC	Disponibile
Contrasto	Disponibile
Saturazione/Guadagno colori	Disponibile
Nitidezza	Disponibile
Audio coassiale	Disponibile
Impostazioni immagine	Disponibile
Correzione difetti	Automatico
Lingue	Cinese e inglese
Regolazioni	Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~75°; Rotazione: 0°~360°
Altro	
Alimentazione	DC12V (± 10%)
Assorbimento	LED OFF: < 1W; LED ON: < 4W
Temperatura di funzionamento	-30°C~50°C, 10%~90% (umidità relativa)
Dimensioni (mm)	Ø 94.6 x 82.8
Peso (netto)	Circa. 0.4KG

DIMENSIONI





ACCESSORI DISPONIBILI

TD-YXH0301



TD-YXH0104

TD-YZJ0203

TD-YXH0301+
TD-YZJ0406+TD-YZJ0501

TD-YXH0301+
TD-YZJ0406+TD-YZJ0601

TD-YXH0301+
TD-YZJ0810

MODELLI DISPONIBILI

Modelli disponibili	TD7554AS2DAUAW2
	TD7554AS2DAUSWAW2

DISTRIBUITO DA:

Advanced Innovations

Sede Usmate Velate

Via dell'Artigianato, 32F
20865 Usmate Velate (MB)
+39 039 682 96 36
info@ad-in.net
adin.it

Filiale Roma

Via Pontina, 583
00128 Roma (RM)
+39 06 80079273

Filiale Padova

Via San Crispino, 64
35129 Padova (PD)
+39 039 682 96 36

*Tutte le immagini e specifiche sono mostrate solo per riferimento e sono soggette a modifiche senza preavviso.